



## Modelo 66

### Categoría Beneficios

- Los desechos de alimentos se triturarán en partículas y se eliminarán en cuestión de segundos.
- Limpio, higiénico, conveniente y fácil de usar
- Método sencillo para gestionar el desperdicio de alimentos en el hogar, lo que le ahorra tiempo y ayuda a minimizar los viajes al basurero exterior
- Solución interna permanente que es compacta y se coloca debajo del fregadero sin ocupar un valioso espacio de almacenamiento
- Fácil de instalar en cocinas nuevas o existentes y se puede instalar en la mayoría de los sumideros
- Ambientalmente responsable, ayudando a reducir la cantidad de desechos que van a los vertederos

### Características

- Tecnología de molienda de 1 etapa
- Dura-Drive de alta torsión® Motor de inducción
- Interruptor de aire incorporado en cromo y acero cepillado
- Garantía de 4 años
- Elementos de molienda de acero inoxidable
- Alimentación continua
- Protección de sobrecarga
- Candado rápido® conjunto de montaje para una instalación más rápida y fácil
- Orejetas fundidas
- Deflector de sonido extraíble


### Especificación de muestra

Los trituradores de desperdicios de alimentos deben ser InSinkErator® Modelo 66 con tecnología de molienda de 1 etapa, motor de 0,75 hp, sistema de molienda de inversión automática, elementos de molienda de acero inoxidable e interruptor de aire incorporado con opciones de cromo y acero cepillado.

Garantizar: 4 años de piezas y servicio.

La garantía completa de InSinkErator está incluida en el Folleto de cuidado y uso que se incluye con cada unidad.

### Dimensiones (mm)



Modelo 66			
A	318	D	185
B	168	mi	131
C	64		

InSinkErator se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso. El triturador descrito en este folleto es para uso doméstico; el uso en situaciones comerciales no está cubierto por la garantía.

### Especificaciones

Tipo de alimentación	Continuo
Control de encendido/apagado	Interruptor de aire incorporado
Motor	Fase única
Clasificación de tiempo	Intermitente
Lubricación	Permanentemente Parte superior lubricada y rodamientos inferiores
Peso de envío (Aprox.)	8,7 kg
Altura total	318mm
Tecnología de molienda	Molienda de 1 etapa Tecnología

Cámara de molienda	980ml
Capacidad	
Protección del motor	Sobrecarga de restablecimiento manual
Agua Promedio Uso	Aproximadamente 4,0 litros por Persona por Día
Electricidad promedio Uso	3-4 KWH por año
Conexión de drenaje	1-1/2" (3,81 cm)
Desagüe Lavavajillas Conexión	Sí

Voltios/Hz	HP	RPM	Carga promedio
120 V, 60 Hz	.75	1725	8,1A
220-240 V, 50 Hz	.75	1425	405W
220-240 V, 60 Hz	.75	1725	405W

División InSinkErator  
Suite 6, Edificio 6  
Hatters Lane  
Croxley Green Business Park  
Watford HERTS WD18 8YH  
Reino Unido

Teléfono de ventas: (0) 1 923 297 880  
Teléfono de servicio: (0) 800 389 3715  
www.insinkerator.co.uk

EX612-15F-64-37

División InSinkErator  
Emerson Electric Co.  
Calle 21 4700  
Racine, WI 53406-5093 EE. UU.

Ventas/Servicio Tel: 262-554-3652  
www.insinkerator.com/worldmap.html

Download a QR Reader App to Smartphone



El logotipo de Emerson es una marca comercial y una marca de servicio de Emerson Electric Co. La configuración del collarín de montaje es una marca registrada de Emerson Electric Co. InSinkErator puede realizar mejoras y/o cambios en las especificaciones en cualquier momento, a su sola discreción, sin previo aviso u obligación y además se reserva el derecho de cambiar o discontinuar los modelos.

© 2015 InSinkErator, InSinkErator® es una unidad comercial de Emerson Electric Co. Reservados todos los derechos.