







Negro Sólido





Blanco Sólido



Acero Inoxidable (A ras de armario)



Acero Inoxidable (A ras de puerta)



Acero Inoxidable (Sin brida)

# Características principales

- Hace cubos en forma de media luna de aproximadamente 1,27cm de ancho x 1,90cm de alto x 5,08cm de largo
- Produce hasta 10,5 kg de hielo al día
- Almacena 5,5 kg de hielo
- Interruptor de encendido/apagado
- Interior blanco

- Tirador de acero inoxidable
- La puerta reversible se envía con bisagra a la derecha
- Integrada o independiente
- Sin necesidad de desagüe

### Detalles de los modelos

Modelo	Voltage/Hz	Puerta reversible	Acabado	Peso
UMC R014-SC02A	230 / 50	Reversible en el sitio (a ras del armario)	Acero Inox. Sólido	30 kg
UMC R014-SD02A	230 / 50	Reversible en el sitio (a ras de la puerta)	Acero Inox. Sólido	30 kg
UMC R014-SS02A	230 / 50	Reversible en sitio (sin brida)	Acero Inox. Sólido	30 kg
UMC R014-BC02A	230 / 50	Reversible en el sitio (a ras del armario)	Negro Sólido	30 kg
UMC R014-WC02A	230 / 50	Reversible en el sitio (a ras del armario)	Blanco Sólido	30 kg


# Accessories

Modelo	Descripción	Acabado	Peso
ULAWATERHOOKUP	Braided water supply line kit	N/A	2 lb
U-POWERCORD-2056	Power Cord 230 V Great Britain/Ireland	N/A	N/A
U-POWERCORD-2256	Power Cord 230 V Australia/New Zealand	N/A	N/A
U-POWERCORD-2667	Power Cord 230 V Continental Europe	N/A	N/A
U-POWERCORD-3071	Power Cord 230 V China	N/A	N/A
U-POWERCORD-3111	Power Cord 230 V India	N/A	N/A


# Frontal

# 13 <sup>13</sup>/<sub>6</sub>" (351 mm) 4 <sup>11</sup>/<sub>6</sub>" (119 mm) 24 ¼" (616 mm)

### Lateral




# Superior



### Especificaciones

Especificaciones				
Model	MCR014			
Amps: Running	1.2 amps			
Amps: Max Start Up	6 amps			
Ice Production Per Day	23 lb (10,4 kg)			
Ice Storage	12 lb (5,4 kg)			
Dimensions (NF): Product Depth	17" (432 mm)			
Dimensions (NF): Product Height	25 1/16" (637 mm)			
Dimensions (NF): Product Width	14" (356 mm)			
Dimensions (FC): Product Depth	17" (432 mm)			
Dimensions (FC): Product Height	25 1/8" (638 mm)			
Dimensions (FC): Product Width	15 1/8" (384 mm)			
Dimensions (FD): Product Depth	17" (432 mm)			
Dimensions (FD): Product Height	26 1/16" (662 mm)			
Dimensions (FD): Product Width	15 15/16" (405 mm)			
Energy Consumption: Avg. Per Year	TBD			
Refrigerant Type	R600a			
Energy Efficiency Class	TBD			
Climate Class	TBD			
Noise Emissions	TBD			
Foam Blowing Agent	TBD			

# Atrás



### Recorte del armario

Panel de relleno (no provisto por U-Line) – Se puede agregar por encima o por debajo de la unidad para cerrar con una apariencia integrada Ver Eléctrico Especificaciones para fuente de alimentación Typical Counter Height 34-1/4" Ubicación preferida para toma de corriente (870 mm) (470 mm) to 35-1/8" está en adyacente gabinete. (892 mm) Cut-Out **®** Height 25-1/16" (637 mm) 14-3/16"

### Garantía

- 1 año (piezas y mano de obra) / 5 años sistema sellado (piezas)
- + Garantía adicional de 1 año (piezas y mano de obra) en sin costo con el registro del producto

Ver garantía completa para más detalles



### Notas de instalación

- No se necesita espacio libre adicional para la ventilación
- No obstruya el flujo de aire de la rejilla delantera



