

# FONDO 900

# OPERA

## Informacion General

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	900 x 580 x 80 mm
Tecnología de cocción	Inducción
Número de zonas de cocción	4
Material de la superficie de cocción	KeraBlack+ vitrocerámica Soplador
Unidad de aspiración	sin escobillas para suelos

## Datos de cocción por inducción

Tensión de alimentación trifásica	380 - 415 V 2N
Tensión de alimentación monofásica	220 - 240 V 1N
Frecuencia	50/60 Hz
Alimentación bifásica/protección por fusible	2x16A
Alimentación monofásica/protección por fusible	1x32A
Consumo máximo de energía	7,4 kilovatios
Niveles de potencia de la placa de cocción	1 - 9, Potencia - control deslizante
Tamaño de las zonas de cocción	220 x 184 mm
Salida de potencia de la zona de cocción	2,1 kW (3,7 kW- Booster)
Salida de potencia de la zona de puente	3,7 kilovatios
Limitación de potencia	1,0 - 1,5 - 2,8 - 3,7 - 4,5 - 6,0 kW

## Datos de aspiración

Tensión de alimentación monofásica	220 - 240 V, equipado con enchufe schuko
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo máximo de energía	169 vatios
Potencia máxima del motor	850 m³/hora
DB(A)	68
Niveles de potencia de aspiración	1 - 3, Potencia
Modo de aspiración	Externa (A), no incluida Interna (B) Recirculación (C)
Sistema de conducción de aire	222x90mm

